

## EQUIPO ALCOTEST IBLOW 10 PRO

El iBLOW 10 PRO es un dispositivo avanzado para la medición de niveles de alcohol, equipado con la innovadora tecnología "SuraCell" en su sensor electroquímico. Este producto ofrece la opción de utilizar tanto el modo de detección de alcohol como el modo de medición de alcohol, brindando resultados precisos y rápidos.

Con características como rápida velocidad de medición, indicador LED, almacenamiento de resultados y notificaciones de calibración, el iBLOW 10 PRO es ideal para entornos industriales. Además, su comunicación inalámbrica y batería recargable lo hacen conveniente y eficiente.

**SENTECH**



App



### ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO



### INCLUYE

- Equipo alcotest.
- 3 Boquillas
- 1 Cable USB-C.
- 1 Correa de mano.
- 1 Manual de usuario



## EQUIPO ALCOTEST IBLOW 10 PRO

**SENTECH**

### ESPECIFICACIONES

|                                       |              |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de sensor                        |              | Suracell™ (sensor de pila de combustible).                                                                                                                                      |
| Fuente de alimentación                |              | Polímero de litio (3,7 V/1200 mAh) / USB tipo C.                                                                                                                                |
| Peso                                  |              | 260 g (batería incluida)                                                                                                                                                        |
| Tamaño (mm)                           |              | 272mm(largo) x 44mm(ancho) x 44mm(grosor).                                                                                                                                      |
| Resultado de la prueba                | Luz LED      | Cero (verde) / Bajo (Rojo) / Alto (rojo encendido).                                                                                                                             |
|                                       | Pantalla LED | Modo rápido: ✓ o ✗<br>Modo normal: Visualización numérica de los resultados de medición.<br><b>*Se muestra "Alto" cuando es por encima de un determinado valor configurado.</b> |
|                                       | Sonido       | Cero: un pitido corto.<br>Bajo: una secuencia rápida de pitidos cortos.<br>Alto: un pitido largo.                                                                               |
| Tiempo de calentamiento               |              | 5 segundos.                                                                                                                                                                     |
| Tiempo de análisis                    |              | 1 segundo (a 0,00 mg/l.)                                                                                                                                                        |
| Numero máximo de pruebas por minuto   |              | 12 veces/1 minuto.                                                                                                                                                              |
| Tiempo de funcionamiento              |              | -5°C a 55°C (Opcional: -10 ~ 55°C).                                                                                                                                             |
| Tiempo de almacenamiento              |              | -10°C a 60°C (Opcional: -15 ~ 60°C).                                                                                                                                            |
| Boquilla                              |              | Tipo tapón soplador (reemplazable).                                                                                                                                             |
| Apagado automático                    |              | Ajustable de 30 a 900 segundos.                                                                                                                                                 |
| Tiempo de visualización del resultado |              | Ajustable de 1 a 9 segundos.                                                                                                                                                    |
| Apagado automático                    |              | Ajustable de 30 a 900 segundos.                                                                                                                                                 |
| Periodo de calibración                |              | Cada 5.000 pruebas o 12 meses (ajustable mediante el servidor web 'SentechView').                                                                                               |
| Memoria de medición                   |              | Hasta 5.000 pruebas para datos de medición.                                                                                                                                     |

### CARACTERÍSTICAS

- Modelo recargable para mayor conveniencia.
- Pantalla a color con opción de varios idiomas para una experiencia personalizada.
- Uso continuo gracias a su capacidad recargable.
- Posibilidad de personalizar el logo.
- Conexión inalámbrica para una fácil portabilidad e instalación.
- Compatibilidad con la aplicación iSorber, disponible para Android e iOS, que permite capturar una fotografía de la prueba.
- Cargador tipo USB-C para una carga rápida y eficiente.



**CUBIERTA DE SILICONA  
PROTECTORA DISPONIBLE**



## EQUIPO ALCOTEST IBLOW 10 PRO

SENTECH

### ACERCA DE LA APLICACIÓN

Esta aplicación tiene la capacidad de conectarse al **Alcotest iBLOW 10 PRO**, lo que permite gestionar datos y compartirlos a través de SMS y correo electrónico.

La función mejorada de control de calidad del sensor, conocida como "Sistema de Autodiagnóstico (SDS)", está integrada en la aplicación. Esta función verifica la calidad del sensor del Alcotest y garantiza la precisión y confiabilidad de los resultados de las pruebas.



APP ISOBER  
DISPONIBLE



### RECOMENDACIONES ACERCA DEL PRODUCTO

- Utilice únicamente accesorios suministrados por **Sentech Korea** para evitar afectar los resultados de medición o dañar el producto.
- Espere al menos 20 minutos después de consumir alcohol, alimentos o fumar antes de realizar una medición para evitar resultados inexactos.
- No sople humo, saliva u otras sustancias en la boquilla.
- Asegúrese de que la medición se realiza aproximadamente a 3~ 5 cm de la boquilla de muestreo para obtener mediciones precisas.
- No utilice el producto para fines distintos de la medición de alcohol.
- Mantenga el producto dentro del rango de temperatura de funcionamiento especificado (-5°C a 55°C).
- Siga todas las directrices de seguridad para utilizar el producto de manera adecuada y segura.
- Todo servicio relacionado con el dispositivo debe ser realizado por un proveedor de servicios autorizado.

