

LISBOA CT

SBPS SR FO WR
Cod. NS4100112 • Tallas: 35-47



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: Textil Ristop
Forro: Textil Ristop - Membrana Waterproof
Planta (Suela): Goma, entresuela Eva



Pieza de Goma lateral
para mayor protección



Incorpora textil reflectante
para dar mayor visibilidad



Sobrepuntera Goma



Planta (Suela)
Bidensidad Anti-Fatigue

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS



Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Cementado
Capellada: Textil Ristop + Membrana Waterproof
Color: Negro
Forro: Textil Ristop
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico
Membrana: Waterproof según norma Europea EN ISO 20345

Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU con tratamiento antimicótico y antibacterial
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Goma, entresuela Eva
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas