

|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marca</b>       | <b>: Repel-Tek</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Modelo</b>      | <b>: BL-05-2KI23</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Composición</b> | <p>1era capa: 64% Viscosa FR/ 35% Aramida/ 1% fibra antiestática</p> <p>2da capa: 64% Viscosa FR/ 35% Aramida/ 1% fibra antiestática</p> <p>(*) Lenzing FR =Viscosa FR</p> |
| <b>ATPV</b>        | <b>: 32 cal/cm<sup>2</sup> - Nivel 3</b>                                                                                                                                   |
| <b>Elim</b>        | <b>: 28 cal/cm<sup>2</sup></b>                                                                                                                                             |
| <b>Normas:</b>     | <p>EN 11612(prueba térmica a la tela)</p> <p>EN 1149-3 (propiedades electrostáticas)</p> <p>IEC 61482-1-1. Met A (prueba de arco a la tela)</p>                            |
| <b>Ventajas</b>    | Capucha transpirable reduce el estrés térmico                                                                                                                              |
| <b>Lavado:</b>     |                                                                                                                                                                            |

No contiene modacrílico  
100% fibras ignifugas



### CARACTERISTICAS:

- Todo accesorio y bordado cuenta con pruebas de resistencia térmica.
- Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.
- La tela utilizada para la confección de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignifuga frente a los lavados.
- Lenzing FR no contiene Modacrílico (Antimonio) el cual despidе ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico.
- Repelencia contra químicos (opcional)
- Se cuenta con modelos estándar. Se desarrollan también modelos a necesidad del cliente.