NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345
Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

NS 588 CT

SB PS SR FO
Cod. NG4100119 · Tallas: 35 - 46


AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)


RESISTENCIA A HIDROCARBUROS


PUNTERA COMPOSITE


RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: Cuero FLOATER BUFF
Forro: Textil
Planta (Suela): PU doble densidad


Suela Antideslizante


Water Repellent


Sobrepuntera PU


Capellada
90% CUERO 10% PU

Norma Europea

EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-18 (EH)




Suela PU doble densidad

TECNOLOGÍAS - CARACTERÍSTICAS

WATER Repellent
Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen,retardando así la absorción de humedad.

REFLEX
Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.

ANTI SLIP
Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

ANTI PERFORANT FLEXIBLE
Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.

ANTI BACTERIAL
Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

composite toe
Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).

NON METALLIC PARTS
Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Inyectada
Capellada: Cuero FLOATER BUFF con tratamiento hidrofugado
Color: Cafe
Forro: Textil 100% respirable
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico
Puntera: Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345
Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU con tratamiento antimicotico y antibacterial
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Poliuretano doble densidad
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas

The Bull