PERTIGA TELESCÓPICA CON GANCHO UNIVERSAL

Detalles Técnicos:

Modelo: BROK-T
Norma: IEC 62193 : 2003

Descripción

Diseñado para trabajar en diferentes niveles de voltaje. Permite realizar diversas actividades o maniobras de suma importancia y criticidad del mantenimiento eléctrico, como son: instalación de puestas a tierra de media y alta tensión, instalación de puentes o jumpers de líneas vivas, uso de detectores de presencia o ausencia de tensión, instalación de cubiertas aislantes de polietileno mediante el método a distancia, apertura o cierre de seccionadores cut-out o seccionadores rígido, entre otra maniobras.



Características

- Pértiga telescópica de maniobra cuerpo triangular.
- Compuesta hasta por 9 elementos fabricados a partir de tubo de fibra de vidrio impregnado en resina epóxica.
- Color: El primer cuerpo en color verde relleno con espuma de poliuretano y las demás cuerpos amarillo.
- Botones de bloqueo en polímero.
- Base, anilla y tira de caucho negro.
- Cabezal con encaje universal en aleación de aluminio inyectado.
- Tornillo de apriete tipo mariposa de acero.
- Embalaje: bolsa de lona.
- Incluye: gancho de maniobra tipo K.

Cuadro Técnico

MODELO	N° SECCIONES	REPLEGADO / METROS	DESPLEGADO/ METROS	TENSIÓN DE TRABAJO
BROK-T2	2	1.42	2.58	40
BROK-T3	3	1.47	3.82	150
BROK-T4	4	1.52	5.10	230
BROK-T5	5	1.58	6.44	400
BROK-T6	6	1.62	7.79	500
BROK-T7	7	1.67	9.18	500
BROK-T8	8	1.73	10.60	500
BROK-T9	9	1.76	12.07	500

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisiones. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras. (V00-2026).