
Modelo S17-1 BOCK

Disponibilidad de tallas

DESDE 34

HASTA 45



Perú

METAL 100% FREE

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU

Sector recomendado:

Minería, construcción, logística, transporte de carga, electricidad, industria en general

Especificaciones técnicas:

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2mm.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR ® transpirable, resistente a la abrasión y disperción de la humedad.
Puntera	Fibra de vidrio con resistencia al impacto de 200 joules y compresión de 15KN.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Poliuretano inyectado directo en la capellada, liviano, resistente a óleos y a la abrasión. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.

Almacenamiento del calzado:

Si durante un tiempo no usará el calzado debe aplicarles una fina capa de betún y conservarlos en la tela que lo recibió y en el interior de una caja de cartón.

NOTA: No almacenar en lugares húmedos, ni un lapso de tiempo mayor o igual a 1 año ya que comienza el proceso de hidrólisis.

GARANTÍA:

Garantizamos que los productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

EMPAQUE DEL PRODUCTO:

Presentación en caja de material 100% reciclado.





Mantenimiento del calzado:

Después de la jornada laboral:

- Retire la plantilla interior y ventile al aire libre.
- Retire la suciedad del cuero utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
- Aplicar crema para cuero o betún por lo menos 3 veces a la semana.

Disposición Final:

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.

Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345





Retorno de energía:

El diseño de la suela antifatiga devuelve energía a las áreas del pie donde más se necesita, reduciendo efectivamente las tensiones y el estrés de trabajar en pisos duros. Así que usas menos energía y te cansas menos.



Zona de control para escalar:

Cocadas diseñadas especificamente, colocadas de manera óptima para maximizar el agarre y la estabilidad del pie al subir escaleras.



Punto de pivotaje:

Las marcas redondeadas de la suela nos ayudan a realizar giros y pivotar.



Zona de Stop and Go:

Las suelas de doble densidad (PU / PU Y PU / CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.

Av. El Ejercito 1180 of. 1003 Edificio Empresarial Time - Magdalena
Tlf: 953 897 771 / 944 746 170 www.bullequipos.com