ALCOPATROL

AP037

Alcoholímetro de detección rápida

Control de alcohol en aire espirado con sensor de celda de combustible, guía por voz y luces LED de señalización.

PRUEBA RÁPIDA / PRUEBA PASIVA



Vista frontal Vista posterior

1–2 s
Tiempo de soplado en prueba rápida

180 000
Capacidad máxima de registros

Bluetooth
Impresión térmica opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDICIÓN Y OPERACIÓN	
Sensor	Celda de combustible.
Pruebas y flujo	Prueba rápida con soplado de 1 a 2 s o prueba pasiva. Detección automática del flujo.
Rango de medición	0,00–4,00 ‰ BAC o 0,00–2,0 mg/L.
Precisión declarada	±0,08 ‰ en el umbral de alerta.
Desv. estándar	±0,025 mg/L o ±5 % del valor medido.
Deriva típica	<0,8 % del valor medido por mes.
Condiciones de uso	−5 °C a +50 °C. Óptimo de +5 °C a +40 °C. Humedad de hasta 100 % HR.
Almacenamiento prolongado	0 °C a +55 °C y 30–90 % de humedad relativa.

DISEÑO Y CONECTIVIDAD	
Pantalla y teclas	LCD IPS de 1,69 pulgadas. Operación con 5 teclas.
Batería y carga	Ion de litio recargable de 3,7 V, formato 18650 con terminal elevado. USB-C (5 V CC / 1,0 A).
Función de voz	Instrucciones de uso o recordatorios por voz.
Memoria y descarga	Hasta 180 000 registros con ID, fecha y hora. Descarga a PC mediante USB.
Impresión	Bluetooth con impresora térmica portátil de compra opcional.
Funciones auxiliares	Martillo rompevidrios, bastón de señalización vial con luces LED de advertencia y linterna.
Dimensiones y peso	48 × 45,5 × 262,5 mm · 250 g.

THE BULL
Herramientas Equipos y Seguridad Industrial SRL

ventas@bullequipos.com
953 897 771 / 944 746 170 · bullequipos.com